

Vereinfachter Kurzwellen-Bandplan für DL
unter Berücksichtigung der AFuV und des IARU-Region 1-Bandplans, Stand: Dez. 2025



Band / Frequenz (kHz); (S) = sekundär; (P) = primär; (KP) = ko-primär	max. Bandbreite (Hz)		Mode IARU (bevorzugt)	max. Sendeleistung		
	AFuV	IARU #		Klasse A	Klasse E	Klasse N
2200 Meter						
135,7 - 137,8 (S)	800	200	CW DATA	1 W ERP		
600 Meter						
472 - 475 (S)	800	200	CW	1 W ERP		
475 - 479 (S)	800	500	CW DATA	"		
160 Meter						
1810 - 1838 (P)	1836 CW QRP	2700	200	CW	750 W PEP	100 W PEP
1838 - 1840 (P)		2700	500	CW DATA	"	"
1840 - 1850 (P)		2700	2700	ALL	"	"
1850 - 1890 (S)		2700	2700	ALL	75 W PEP	75 W PEP
1890 - 2000 (S)		2700	2700	ALL	10 W PEP	10 W PEP
80 Meter						
3500 - 3570 (KP)	3555 CW QRS / 3560 CW QRP	2700	200	CW	750 W PEP	100 W PEP
3570 - 3580 (KP)		2700	200	CW DATA	"	"
3580 - 3600 (KP)		2700	500	CW DATA	"	"
3600 - 3800 (KP)	3690 SSB QRP / 3643 (DL) / 3760 (R1) SSB EMCOMM	2700	2700	ALL	"	"
60 Meter						
5351,5 - 5354,0 (S)		2700	200	CW DATA	9,14 W ERP	
5354,0 - 5366,0 (S)		2700	2700	ALL	"	
5366,0 - 5366,5 (S)		2700	20	WS	"	
40 Meter						
7000 - 7040 (S)	7030 CW QRP	2700	200	CW	750 W PEP	
7040 - 7050 (S)		2700	500	CW DATA	"	
7050 - 7200 (S)	7090 SSB QRP / 7110 (DL/R1) SSB EMCOMM	2700	2700	ALL	"	
30 Meter						
10100 - 10130 (S)	10116 CW QRP	800	200	CW	150 W PEP	
10130 - 10150 (S)		800	500	CW DATA	"	
20 Meter						
14000 - 14070 (P)	14055 CW QRS / 14060 CW QRP	2700	200	CW	750 W PEP	
14070 - 14099 (P)		2700	500	CW DATA	"	
14099 - 14101		2700	/	IBP	/	
14101 - 14350 (P)	14285 SSB QRP / 14300 (DL/R1) SSB EMCOMM	2700	2700	ALL	"	
17 Meter						
18068 - 18095 (P)	18086 CW QRP	2700	200	CW	750 W PEP	
18095 - 18109 (P)		2700	500	CW DATA	"	
18109 - 18111		2700	/	IBP	/	
18111 - 18168 (P)	18130 SSB QRP / 18160 (DL/R1) SSB EMCOMM	2700	2700	ALL	750 W PEP	
15 Meter						
21000 - 21070 (P)	21055 CW QRS / 21060 CW QRP	2700	200	CW	750 W PEP	100 W PEP
21070 - 21110 (P)		2700	500	CW DATA	"	"
21110 - 21120 (P)		2700	2700	CW DATA*	"	"
21120 - 21149 (P)		2700	500	CW DATA	"	"
21149 - 21151		2700	/	IBP	/	/
21151 - 21450 (P)	21285 SSB QRP / 21360 (DL/R1) SSB EMCOMM	2700	2700	ALL	750 W PEP	100 W PEP
12 Meter						
24890 - 24915 (P)	24906 CW QRP	2700	200	CW	750 W PEP	
24915 - 24929 (P)		2700	500	CW DATA	"	
24929 - 24931		2700	/	IBP	/	
24931 - 24990 (P)	24950 SSB QRP	2700	2700	ALL	750 W PEP	
10 Meter						
28000 - 28070 (P)	28055 CW QRS / 28060 CW QRP	7000	200	CW	750 W PEP	100 W PEP
28070 - 28190 (P)		7000	500	CW DATA	"	"
28190 - 28225		7000	/	IBP	/	/
28225 - 28300 (P)		7000	2700	BAKEN	750 W PEP	100 W PEP
28300 - 29000 (P)	28360 SSB QRP	7000	2700	ALL	"	"
29000 - 29300 (P)		40k	(ohne)	ALL**	"	"
29300 - 29510 (P)		40k	(ohne)	SATELLIT	"	"
29510 - 29520		40k	/	Schutzkanal	/	/
29520 - 29700 (P)	29520 - 29590 FM Relais Eingabe	40k	6000	ALL	750 W PEP	100 W PEP
"	29600 FM Anruf	40k	6000	ALL	"	"
"	29610 FM Simplex	40k	6000	ALL	"	"
"	29620 - 29690 FM Relais Ausgabe	40k	6000	ALL	"	"

Legende
empfohlen
* kein SSB
** üblich ist AM/FM Simplex

ALL Alle Modi - CW DATA FONE
CW Morsetelegrafie
DATA Digimode
FONE Sprache
WS Weak Signal
(Schwachsignal-Modi)
IBP Int. Bakenprojekt (exkl.)
EMCOMM Notfunk
R1 IARU Region 1

Contestbereiche (bevorzugt)

3510-3560 CW
3600-3650 CW

3700-3775 SSB
3775-3800 SSB Interkontinental

7060-7100 SSB
7130-7175 SSB

7175-7200 SSB Interkontinental

14000-14060 CW
14125-14300 SSB